

Liftsysteme

SCHWENKLIFT BSL 350

2 x 90° schwenkbar



www.amf-bruns.de



AMF-BRUNS SCHWENKLIFT BSL 350

2 x 90° schwenkbar



Schwenklift platzsparend ins Fahrzeug eingeklappt.



Abgesenkter Lift, zur Aufnahme des Fahrgastes bereit.



Der AMF-Bruns Schwenklift BSL 350 beim Heben.

DIESE PUNKTE ZÄHLEN

- » Seit über 40 Jahren im In- und Ausland erfolgreich im Einsatz
- » Der Lift ist 2 x 90° schwenkbar
- » Hubplattform direkt vom Bürgersteig aus befahrbar
- » Minimaler Platzbedarf hinter dem Fahrzeug. Ein- und Ausschwenken auch bei engen Verkehrsverhältnissen möglich
- » Heben und Senken erfolgt von der Fahrzeug-Heckkante abgewandt, deshalb besteht keine Einklemmgefahr für die Füße
- » Aufgrund der kompakten Bauweise benötigt der Schwenklift im Ruhezustand wenig Platz im Fahrgastraum
- » Zwei Abrollsicherungsclappen und ein Seitenschutzgelenk sorgen für Sicherheit beim Heben und Senken
- » Robustes, rollengeführtes Hubwerk; absolut wartungsfrei und witterungsbeständig garantiert eine lange Lebensdauer
- » Zusätzliche Liftarretierung am Fahrzeugboden sorgt für eine geräuschfreie Fahrt
- » Manuelle Handpumpe für den Notbetrieb
- » Hydraulikaggregat im Hubwerk integriert: kein zusätzlicher Platzverlust im Fahrgastraum – montagefreundlich
- » Erfüllt EN 1756, II
- » EMV Prüfung nach EU Richtlinien

TECHNISCHE DATEN

- | | | | |
|---------------------|--------------------|----------------|---|
| » Tragfähigkeit | 350 kg | » Heben | Hydraulikaggregat |
| » Hubplattformgröße | ca. 840 x 1.200 mm | » Antrieb | Elektrohydraulisch von der Kfz-Batterie, 12 V; kräftiges, geräuscharmes Hydraulikaggregat im Hubwerk integriert |
| » Eigengewicht | ca. 150 kg | » Drehelemente | Staubdicht gekapselt; spritzwassergeschützt, kugelgelagert und dauergeschmiert |
| » Hebezeit | ca. 10 Sek. | » Hubwerk | Wartungsfreie Rollenführung - keine Gleitreibung! |
| » Absenkezeit | ca. 8 Sek. | | |
| » Steuerung | Über Drucktasten | | |
| » Absenken | Durch Eigengewicht | | |



AMF-Bruns GmbH & Co. KG | Hauptstraße 101 | D-26689 Apen
 Telefon +49 (0) 44 89 / 72 72 -33 / -50 / -38 | Fax +49 (0) 44 89 / 62 45
 hubmatik@amf-bruns.de

www.amf-bruns.de



DIN EN ISO 9001
 REG.-NR. 01 0105027