



Liftsysteme

PremiumPartner  
MAN Truck & Bus

# AMF-BRUNS SCHWENKLIFT BSL 350

MAN TGE



Das Plus  
an Sicherheit!



[www.amf-bruns.de](http://www.amf-bruns.de)



# AMF-BRUNS SCHWENKLIFT BSL 350

MAN TGE



Schwenklift kann platzsparend eingeklappt werden.



Abgesenkter Lift ist zur Aufnahme des Fahrgastes bereit.



Der AMF-Bruns Schwenklift BSL 350 beim Heben.

## DIESE PUNKTE ZÄHLEN

- » Seit über 40 Jahren im In- und Ausland erfolgreich im Einsatz
- » Der Lift ist 2 x 90° schwenkbar
- » Hubplattform direkt vom Bürgersteig aus befahrbar
- » Minimaler Platzbedarf hinter dem Fahrzeug. Ein- und Ausschwenken auch bei engen Verkehrsverhältnissen möglich
- » Heben und Senken erfolgt von der Fahrzeug-Heckkante abgewandt, deshalb besteht keine Einklemmgefahr für die Füße
- » Aufgrund der kompakten Bauweise benötigt der Schwenklift im Ruhezustand wenig Platz im Fahrgastraum
- » Zwei Abrollsicherungsklappen und ein Seitenschutzgeländer sorgen für Sicherheit beim Heben und Senken
- » Robustes, rollengeführtes Hubwerk; absolut wartungsfrei und witterungsbeständig garantiert eine lange Lebensdauer
- » Zusätzliche Liftarretierung am Fahrzeugboden sorgt für eine geräuschfreie Fahrt
- » Manuelle Handpumpe für den Notbetrieb
- » Hydraulikaggregat im Hubwerk integriert:
  - Kein zusätzlicher Platzverlust im Fahrgastraum
  - Montagefreundlich
- » Erfüllt EN 1756, II
- » EMV Prüfung nach EU Richtlinien

## TECHNISCHE DATEN

- |                     |                    |                 |   |
|---------------------|--------------------|-----------------|---|
| » Tragfähigkeit     | 350 kg             | » Heben         | Hydraulikaggregat   |
| » Hubplattformgröße | Ca. 840 x 1.200 mm | » Antrieb       | Elektrohydraulisch von der Kfz-Batterie, 12 V; kräftiges, geräuscharmes Hydraulikaggregat im Hubwerk integriert |
| » Eigengewicht      | Ca. 150 kg         | » Dreh-elemente | Staubdicht gekapselt; spritzwassergeschützt, kugelgelagert und dauergeschmiert                                  |
| » Hebezeit          | Ca. 10 Sek.        | » Hubwerk       | Wartungsfreie Rollenführung – keine Gleitreibung!   |
| » Absenkzeit        | Ca. 8 Sek.         |                 |   |
| » Steuerung         | Über Drucktasten   |                 |   |
| » Absenken          | Durch Eigengewicht |                 |   |



AMF-Bruns GmbH & Co. KG | Hauptstraße 101 | D-26689 Apen  
 Telefon +49 (0) 44 89 / 72 72 -33 / -50 / -38 | Fax +49 (0) 44 89 / 62 45  
 hubmatik@amf-bruns.de

[www.amf-bruns.de](http://www.amf-bruns.de)



DIN EN ISO 9001  
 REG.-NR. 01 0105027