



Liftsysteme

PremiumPartner
von Volkswagen Nutzfahrzeuge

AMF-BRUNS KASSETTENLIFT K70

Volkswagen Multivan/Caravelle/Transporter Kombi T6



Das Plus
an Sicherheit!



WELTPREMIERE
NUR 70 MM HÖHE



www.amf-bruns.de

AMF-BRUNS KASSETTENLIFT K70

Der ultraflache AMF-Bruns Kassettenlift für die Schiebetür



Die seitliche Auffahrmöglichkeit mit der flachen Seitenkante der Liftplattform spart Platz bei der Auffahrt mit dem Rollstuhl.



Der ultraflache Kassettenlift K70 bietet jetzt noch mehr Bodenfreiheit als das Vorgängermodell.

DIESE PUNKTE ZÄHLEN

- » Tragfähigkeit 300 kg gemäß EN 1756, II
- » Superflache Ausführung (70 mm) garantiert größtmögliche Bodenfreiheit
- » Neues beleuchtetes Bedienelement, wasserdicht und stoßfest (!)
- » Automatische Abrollsicherungsklappe (funktioniert auch bei unebener Fahrbahn und Schnee)
- » Der kräftige Leiselaufschlitten sorgt für ruckfreies Aus- und Einfahren der Hubplattform
- » Große Hubplattform mit seitlicher Auffahrmöglichkeit; auch für große Elektrorollstühle geeignet
- » Die geschlossene Edelstahlkassette bietet einen sicheren Schutz der Liftanlage, auch bei extremen Witterungsverhältnissen
- » Keine Änderungen an der Kfz-Karosserie notwendig
- » Manuelle Notbedienung durch Handpumpe möglich
- » Der Fahrzeuginnenraum bleibt unberührt
- » Original Trittstufe bleibt erhalten
- » Original Tank wird durch einen AMF-Bruns Tank ersetzt (Einbau ist nur bei Fahrzeugen mit Dieselmotor möglich)
- » EMV Prüfung nach EU Richtlinie

TECHNISCHE DATEN

- | | | | |
|---------------------|--------------------|--------------------|--|
| » Höhe | 70 mm | » Ein-/Ausfahrzeit | ca. 12 Sek. |
| » Tragfähigkeit | 300 kg | » Steuerung | Über Drucktasten |
| » Hubplattformgröße | ca. 760 x 1.200 mm | » Antrieb | Heben und Senken elektrohydraulisch 12 V; Aus- und Einfahren Zahnstangenantrieb 12 V |
| » Eigengewicht | ca. 170 kg | » Auf Wunsch | Bluetooth Fernbedienung inklusive Steuerung über App (iOS und Android) |
| » Hebezeit | ca. 7 Sek. | | |
| » Absenkzeit | ca. 7 Sek. | | |

AMF-Bruns steht für ein Höchstmaß an Sicherheit

- » Eine automatische Überrollklappe verhindert das Einklemmen der Füße beim Hochfahren des Liftes.
- » Vollautomatische Abrollsicherung
- » Wenn die Hubplattform ausgefahren ist, schalten sich automatisch zwei LED Blinkleuchten ein und warnen bei schlechter Sicht.
- » Ein Sicherheitstürkontaktschalter verhindern eine Fehlbedienung während der Fahrt.



AMF-Bruns GmbH & Co. KG | Hauptstraße 101 | D-26689 Apen
Telefon +49 (0) 44 89 / 72 72 33 | Fax +49 (0) 44 89 / 62 45
hubmatik@amf-bruns.de

www.amf-bruns.de



DIN EN ISO 9001
REG.-NR. 01 0105027