

Liftsysteme

AMF-BRUNS KASSETTENLIFT K90 ACTIVE

Der ultraflache AMF-Bruns-Kassettenlift für aktive Selbstfahrer



www.amf-bruns.de



AMF-BRUNS KASSETTENLIFT K90 ACTIVE

Der ultraflache AMF-Bruns-Kassettenlift für aktive Selbstfahrer



Der ultraflache K90 Active gewährleistet in der eingefahrenen Edelstahlkassette eine optimale Bodenfreiheit.



Enge Parklücken sind kein Problem. Sie brauchen lediglich 1m Abstand.



Auch die „Bordstein-Situation“ meistert der K90 Active ohne Probleme.

DIESE PUNKTE ZÄHLEN

- » Tragfähigkeit 200kg gemäß EN DIN 1756, II
- » Superflache Ausführung garantiert größtmögliche Bodenfreiheit
- » Automatische Abrollsicherungsklappe
- » Kräftiger Leiselaufschlitten sorgt für ruckfreies Aus- und Einfahren der Hubplattform
- » Original Trittstufe bleibt erhalten
- » schmale Hubplattform für geringen Platzbedarf
- » Geschlossene Edelstahlkassette sorgt für einen sicheren Schutz der Liftanlage, auch bei extremen Witterungsverhältnissen
- » Originaltank bleibt erhalten
- » Fahrzeuginnenraum bleibt unberührt
- » Bei evtl. Ausfall des Liftes manuelle Notbedienung möglich
- » Keine Änderungen in der Kfz-Karosserie notwendig
- » EMV-Prüfung nach EU-Richtlinie 95/54/EG/EC

TECHNISCHE DATEN

- | | | | |
|---------------------|------------------|--------------|---|
| » Tragfähigkeit | 200kg | » Einfahren | ca. 8 Sek. |
| » Hubplattformgröße | ca. 700 x 800 mm | » Steuerung | Über Drucktasten |
| » Eigengewicht | ca. 100kg | » Antrieb | Heben und Senken elektrohydraulisch 12V;
Aus- und Einfahren Zahnstangenantrieb 12V |
| » Absenkzeit | ca. 8 Sek. | » auf Wunsch | UKW-Fernbedienung |
| » Ausfahrzeit | ca. 8 Sek. | | |

FÜR EIN HÖCHSTMAß AN SICHERHEIT HAT AMF-BRUNS VON ANFANG AN GESORGT

- » Eine automatische Überrollklappe verhindert das Einquetschen der Füße beim Hochfahren des Liftes
- » Vollautomatische Abrollsicherung
- » Zwei sich automatisch einschaltende Blinkleuchten warnen bei schlechten Sichtverhältnissen
- » Sicherheits-Türkkontaktschalter verhindern eine Fehlbedienung während der Fahrt



AMF-Bruns | Gustav Bruns GmbH & Co. KG | Hauptstraße 101 D | 26689 Apen
Telefon (+49) 0 44 89 / 72 72 -33 / -50 / -38 | Fax (+49) 0 44 89 / 62 45
hubmatik@amf-bruns.de

www.amf-bruns.de

